



ECOWATER
S Y S T E M S®



Votre eau. À la perfection.™



eEVOLUTION Boost

L'adoucisseur eEVOLUTION Boost est l'adoucisseur à vocation familiale. Capable de traiter de fortes consommations d'eau dans des régions très calcaires, il dispose d'avancées technologiques uniques et assure un débit d'eau optimal.

Disponible en version 300 et 400.

Jusqu'à 6 personnes - Compatible avec la technologie Wi-Fi Hydrolink Plus®.

* Votre Eau. À la Perfection.

eVOLUTION 300 - 400 Boost



Your Water. Perfected.



		300 BOOST	400 BOOST
Type de vanne		1" Simple Disque	
Connectivité Wi-Fi		✓	✓
Couvercle bac à sel		Amortisseurs de fermeture intégrés	
Détecteur de manque de sel		✓	✓
Éclairage bac à sel		✓	✓
Capacité d'échange maxi. par régénération	°f.m ³	106	147
Capacité d'opération moyenne par régénération	°f.m ³	74	107
Consommation de sel par régénération	kg	0,7 - 3,8	0,8 - 4,5
Volume maximum d'eau traitée entre 2 régénérations*	m ³	3,53	4,90
Pourcentage d'eau utilisé pour la régénération par rapport au volume d'eau adoucie fourni*	%	2	2
Débit de service	m ³ /h	1,36	1,81
Perte de charge @ Débit de service	bar	0,38	0,63
Quartz	kg	3,7	3,7
Capacité du bac à sel	kg	65	110
Hauteur	cm	88,0	114,0
Largeur	cm	35,5	35,5
Profondeur	cm	51	51
Pression mini-maxi	bar	1,4 - 8,6	
Température mini-maxi	°C	4 - 49	
Alimentation électrique	Transformateur : 100 - 240 Volts / 50 - 60 Hz / 195 mA / 28 V		



*Fonctionnement sur la capacité maximale avec une dureté de 30°f.

VOTRE CONCESSIONNAIRE

TRAITEMENT DE L'EAU • ADOUCISSEUR • EAU DE BOISSON



SAS ECODOUCE
Tél. 05 65 49 38 36
91, rue des Tilleuls
12400 SAINT-AFFRIQUE
www.ecodouce.fr

Frédéric MALAFOSSE
Port. : 06 21 77 09 95
E-mail : contact@ecodouce.fr